

真空脱気装置付

FG-402型
FG-802型
FG-803型



用途

冷凍食品、農産物、食肉、麺類、etc

特徴

真空ポンプの吸引力で吸引ノズルから袋内の空気を真空(吸引脱気)しながらシールをします。真空の度合いは簡単に調節ができます。ロータリー式の吸引ノズルにより、連続使用が可能で生産性があがります。

タイプ別特徴

FG-402型・・・100V、400W真空ポンプ

標準型

FG-802型・・・200V、750W真空ポンプ

FG-402型よりさらに強い真空が可能

FG-803型・・・200V、250W×3連真空ポンプ

FG-802型よりさらに強い真空でチャンパー式に引けをとらない真空が可能

共通の特徴



自動温度調節器と熱板コントロールレバーによるシール圧の3段階(1~3)調整。

包材に合せた美麗で丈夫なシールが可能です。



シール圧を0にすると上下の熱板が離れます。

シールベルトを傷めることなく作業終了後冷却運転せずに終了できます。

オプション

専用ヒートプリンター P-40B

全てのシール機に搭載可能です。



電気	電源	単相100V 50Hz/60Hz
	消費電力	215W
	ヒーター	カートリッジヒーター100W×2
テープ	印字テープ	40mm幅×100m
	加熱温度	100~200℃ 電子式温度調節器
性能	袋センサ	ビームセンサ方式 (チャック閉止用タイマー付きコントロール使用)
	印字用活字	最小活字 2mm×4mm
	印字幅	2mm×18個分 1列or2列
オプション	3列印字	
	特殊活字	
	警報ブザー	印字テープ終了ブザー

伸縮ノズル装置搭載

袋先端から商品まで距離(70mm以上)がある場合でも、しっかりと真空脱気、ガス充填が可能です。



その他オプション

- ガスシャワー装置(ガス充填装置付FGシリーズ)
 - ウェットフィルター装置
 - ノズルクリーニング装置(強力仕様もあり)
 - チャック閉止装置
 - ステンレス仕様(オールSUS/コンベア部SUS/脚部SUS)
 - トップシール仕様
 - コンベアワイド仕様(50mm単位)(縦型を除く)
 - 逆流仕様(左~右)(縦型を除く)
 - ローラー式作業テーブル(アルミ製/SUS製)
 - シール幅特殊仕様(KSシリーズは6mm~20mm、FGシリーズは6mm~14mm)
- その他、さまざまな用途に合わせたオプション仕様が可能ですので、ぜひご相談ください。

その他にも、様々な特殊仕様シール機をご用意しております

真空&ガス循環装置付 FG-208型(200V、750W真空ポンプ) 【用途】 餅類、粉チーズ及びポテトチップス等の壊れやすい商品

真空&ガス充填装置付 FG-408型(特殊仕様型)(200V、250W×3連真空ポンプ) 【用途】 餅類、粉コーヒー、粉チーズ

縦型真空装置付 FG-410型(200V、750W真空ポンプ) 【用途】 ペットフード、米などの穀物、ダンボール等の大箱入り商品

縦型真空&ガス充填装置付 FG-411型(200V、750W真空ポンプ) 【用途】 餅類、チーズ、大箱入りのナッツ類等の業務用商品

水物、液体用脱気装置付 FEB-100型(100V、水用真空ポンプ) 【用途】 洗いごぼう、れんこん等の水入り商品 漬物等の調味液入り商品

詳細は弊社ホームページをご覧ください。