

標準型シーラー

KS-01N型



用途 KS series

食品全般、医療用機器、工業用部品、etc

特徴 KS series

さまざまなフィルムのシールが可能で
す。(厚手、アルミ、ガゼット、etc)
使用法が簡単でどなたにでもすぐに使
えます。
商品に合わせて角度や高さが調節できま
す。(大袋、小袋もOKです)

仕様表 KS series

寸法・重量	全長(mm)	1150
	全幅(mm)	525
	全高(mm)	1025(+150)
	コンベアフレーム幅(mm)	260
	重量(Kg)	88
電気・モータ	電源	単相100/200V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz
	消費電力	0.9KW
	ヒーター	カートリッジヒーター400W×2本
	冷却ファン	シロッコファン 20W
ベルト	モータ	可変速型 40W
	シールベルト(mm) (G.F.B)	上部14×1200(VC=1270) 下部14×1200
	コンベアベルト(mm)	225×2280 Vガイド付
	押さえVベルト(mm)	上下共5M×615
性能	加熱温度	可変Max.250℃
	シール速度	可変Max.13m/分/60Hz
	シール可能袋寸法(深)	300mm

縦型シーラー

KS-11N型／KS-12N型(重袋用)



用途 KS series

食品全般、医療用機器、工業用部品、etc

特徴 KS series

商品を立てたままシールが可能で、水
入り、液入り、粉粒物に最適です。
商品にあわせて高さの調節が可能です。

仕様表 KS series

寸法・重量	全長(mm)	1400
	全幅(mm)	565
	全高(mm)	1160(+300)
	コンベアフレーム幅(mm)	260
	重量(Kg)	100
電気・モータ	電源	単相100/200V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz
	消費電力	0.9KW
	ヒーター	カートリッジヒーター400W×2本
	冷却ファン	シロッコファン 20W
ベルト	モータ	可変速型 40W
	シールベルト(mm)	前後共12×1200
	コンベアベルト(mm)	225×2280 Vガイド付
	挿入ベルト(mm)	前後共5M×1450
性能	押さえベルト(mm)	前後共5M×615
	加熱温度	可変Max.250℃
	シール速度	可変Max.13m/分/60Hz
シール可能袋寸法(深)	600mm	

共通の特徴

KS series



自動温度調節器と熱板コントロールレバー
によるシール圧の3段階(1~3)調整。

包材に合わせた美しく丈夫な
シールが可能です。



シール圧を0にすると上下の熱板が離れます。

シールベルトを傷めることなく
作業終了後冷却運転せずに終了できます。

オプション

KS series

専用ヒートプリンター搭載 P-40B

